



# FRESATRICE per asfalto

PLANER for asphalt



# CARATTERISTICHE TECNICHE

## Technical specification

<b>Modello</b> <i>Model</i>		<b>CP 400</b>	<b>CP 500</b>	<b>CPX 500</b>
<b>Larghezza di lavoro</b> <i>Working width</i>	<b>mm</b>	400	500	500
<b>Profondità di lavoro</b> <i>Working depth</i>	<b>mm</b>	0 - 150	0 - 150	0 - 150
<b>Spostamento laterale idraulico</b> <i>Hydraulic side movement</i>	<b>mm</b>	650	650	650
<b>Regolazione profondità indipendente sui 2 lati</b> <i>Adjustment depth independent on 2 sides</i>		<b>mecc. / idraulica</b> mecc. / hydraulic	<b>mecc. / idraulica</b> mecc. / hydraulic	<b>mecc. / idraulica</b> mecc. / hydraulic
<b>Angolazione trasversale</b> <i>Transversal Angulation</i>		20°	20°	20°
<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>kg</b>	710	740	800
<b>Portata olio (richiesta)</b> <i>Oil flow (required)</i>	<b>Lt/min.</b>	90 - 120	100 - 120	120 - 160
<b>Pressione olio (richiesta)</b> <i>Oil pressure (required)</i>	<b>Bar</b>	170 - 250	170 - 250	170 - 250
<b>Velocità media di lavoro</b> <i>Average working speed</i> <b>Mt/h</b> <i>(variabile in funzione della durezza del materiale, della profondità di lavoro e della potenza idraulica della macchina)</i> <i>(changeable depending by material hardness, by working depth and by hydraulic power of machine)</i>		60 - 300	55 - 250	60 - 300
<b>Distanza minima da muro</b> <i>Minimum wall distance</i>	<b>mm</b>	60	60	60

Dati e illustrazioni sono forniti a titolo informativo e non impegnativo - *Data and descriptions are in any way not binding*



**G.F. Gordini** srl

Via Cà del Vento, 35 - 48012 Bagnacavallo (RA) Italy  
Tel. +39 0545 62712 - Fax +39 0545 62140  
info@gfgordini.com - www.gfgordini.com

ACCESSORI PER MACCHINE OPERATRICI

Spazio per il rivenditore